

ES 2.5 / ES 2.6

High-Output
Active-Driven Subwoofer

ES 2.5 (4 Ω)、ES 2.6 (8Ω) は、ESシリーズスピーカーシステム用に設計された、ダブル15インチウーハーのサブウーハーです。新コンセプトによって誕生した非対称ツインアコースティックチャンバーにより、小型キャビネットサイズの常識を覆す高出力が得られます。力強く、コントロールされたサウンドのES2.5/ES2.6は、ジャンルに関係なく、様々な音楽イベントに対応します。また、VHDパワーアンプを追加して、5-way ESシステムを構築が可能です。深く、解像度の高い次世代のシステムが、ESスピーカーシステムです。



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

ES Series Active Speaker Systems

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバーク
- ES2.5 (1台): 連続音圧:134dB、瞬間最大音圧:137dB
(2台): 連続音圧:137dB、瞬間最大音圧:140dB
- ツイン非対称チャンバー
- 2x15"ウーハー、耐高温4"ボイスコイルインサイド/アイトサイド、エポキシ加工、カーボンファイバー強化コーン
- 持ち運び、設営に便利なサイドハンドル
- 丈夫なフロントグリル、新開発マグネットカート
- 設置に便利なロック用足付きにより、縦横方向の素早い設置が可能
- 12 x M10サスペンションポイント
- ポールスタンド用M20ねじ穴
- オプションとして、ウェザープルーフ仕様、白色仕様有り

仕様用途例

- 高品質常設設備
- プロフェッショナル仮設設備
- 中規模ライブ音楽

主なスペック

周波数特性	38Hz - 130Hz (-3dB)
クロスオーバーポイント	130Hz
最大音圧	134dB Cont, 137dB Peak
外寸(高さ/幅/奥行き)	600mm (23.62") x 700mm (27.55") x 750mm (29.52")
重さ	69kg (151.8lbs)
オプションアクセサリー	ES2.5CVR ソフトカバー



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014 東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp