

KX1.8

KXシリーズアクティブサブウーハーの中で、最も大きなモデルが、KX1.8です。800Wのスイッチングアンプと18インチのウーハーユニットを搭載しています。新開発したサブベースエンクロージャーとの組み合わせにより、驚異の28Hzから太い低音とパンチの利いた切れの良い音質を生み出します。



主な機能

- ・ 高効率500Wパワーアンプ搭載
- ・ 18インチ、セルローズ処理コーンユニット、4インチ 耐高温ボイスコイル
- ・ ダブル非対称チャンバー構造
- ・ オンボードサブウーハーマネージメント、ステレオネットワーク、リミッター、出力レベル調整、位相反転
- ・ ステレオ/モノ入力、スルー出力、ハイパス出力
- ・ ポリマー加工パルティックバーク(樺材)
- ・ ボールマウントインサージョンポイント
- ・ 2 x LED(信号入力/リミッター)(電源/異常)温度

仕様

-3dB Response	38Hz – 125Hz
-10dB Response	28Hz – 125Hz
Max SPL	133dB
Crossover Point	125Hz

Low Frequency Section

Acoustic Design	Front Loaded, Bass Reflex
Woofer Size	457mm (18.00")
Voice Coil Diameter	101mm (4.00")
Diaphragm Material	Epoxy Reinforced Cellulose
Magnet Type	Ferrite

Design	Inside-outside
--------	----------------

Signal Input

Input Impedance	20 kΩ
Input Sensitivity	1.0V rms

Power Connector

Power Connector	IEC 320
-----------------	---------

Physical Dimensions

Height	830mm (32.67")
Width	550mm (21.65")
Depth	570mm (22.44")
Weight	58kg (128lbs)

Bass Amplifier Specification

Type	High Efficiency Switching
Rated Continuous Power	800W
Distortion	<0.05%
Operating Bandwidth	28Hz – 125Hz

Recommended Amperage

Recommended Amperage	10A 115V 5A 230V
----------------------	--------------------

Operating Voltage

Operating Voltage	100 -120V @ 60Hz 230 -250V @ 50Hz
-------------------	-------------------------------------



Mix Wave

KV2 Audio 日本総代理店
 ミックスウェーブ株式会社
 〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
 Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
 Web:www.mixwave.co.jp