

EX 12

Extreme Resolution Active Speaker System

EX12は、EX6とEX10の基本設計を受け継ぎながら、KV2 Audio社のフラッグシップモデルVHDシリーズで使用している3" NVPDコンプレッションドライバを採用したモデルです。このドライバにより、より良質なバランスで、クリアな出力を得ることができました。EX10同様に、クロスオーバー、位相補正、イコライゼーション、スピーカープロテクションを搭載したオールインワンパワーアンプを内蔵した、高性能アクティブスピーカーシステムです。



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EX Series Active Speaker Systems

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバーク
- 127dB連続出力レベル、130dB 瞬間出力。ハイダイナミックレンジ&ローフロアノイズ
- 500Wトータル出力。スピーカーマネージメントシステム搭載
- 450W高効率スイッチング低域用パワーアンプ
- 高品質50W、低歪、クラスAB高域用パワーアンプ、バランス出力付き
- ハイパスフィルタ (90Hz、EQ補正、位相補正)
- コンパクト、非対称、不等辺四角形キャビネットデザイン。ステージモニターやバルコニースピーカーとしても使用可能。
- 広い指向性、80° H x 40° V、回転可能
- 新ステイト オブ アート3" (76mm) ニトリドチタニウム ダイアフラム コンプレッションドライバ、幾何学的位相補正による高出力、低歪、周波数特性の拡張。ネオジウムマグネット
- 12"ウーハー、革新的なアクティブインピーダンスコントロール技術(AIC)とモーター構造によるネオジウムマグネットによる劇的なパワー、低歪、リニアに近い周波数特性
- 持ち運びに便利なハンドル、M10x1及M6x4のブラケットポイント、OmniMount™ブラケットポイント
- M10x10のサスペンションポイント
- ポールマウント可能
- 信号入力LED、リミッター、異常温度、電源表示LED

使用用途

- 高品質設備用スピーカー
- オーディオビジュアル、スピーチ、マルチメディア再生用仮設PAシステム
- 小~中規模音楽ライブ
- モバイルDJ (EX2.2またはEX2.5との併用を推奨)
- フロアーモニター

主なスペック	12インチ 2ウェイフルレンジ パワードスピーカ
パワーアンプ出力	高域：50W、低域：450W
周波数特性	65Hz - 20kHz (-3dB)
クロスオーバーポイント	1.1kHz
最大音圧	127dB (連続)、130dB (ピーク)
指向性(水平 x 垂直)	80° x 40° (回転可能)
コネクタ <small>(バランスライン入力) (バランスライン出力)</small>	XLRタイプ (バランスライン入力) XLRタイプ (バランスライン入力)
入力感度	1.0V rms
電源	100V、500W
外寸 (高さ/幅/奥行き)	596mm(23.46") x 368mm(14.48") x 368mm(14.48")
重さ	29kg (63.8l bs)
オプションアクセサリー	EX12 HWB 横吊ブラケット EX12 VWB 縦吊ブラケット KV2H スピーカーポール EX12 CVR 綿入りソフトケース

KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

