

EX 2.2 | Active Bass Module

EX 2.2 は、2 x 12"のコンパクトアクティブサブウーハーシステムです。オンボード回路は、ステレオクロスオーバー、ハイパスフィルタ、スピーカー保護回路が搭載されています。KV2 Audio社によって緻密に設計、組立されたパワーアンプはとても高効率です。EX2.2は、コンパクトな設計ながら、ツインチャンバー構造によりタイトで立ち上がりの早い、コントロールされた低音が出力されます。



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014 東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EX Series Active Speaker Systems

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバーク
- 130dB連続出力レベル、133dB瞬間出力
- 1000W高効率スイッチングパワーアンプ
- Cサブウーハーマネージメントシステム搭載(イコライゼーション、クロスオーバー、アンプ保護回路)。出力レベルコントローラー、位相反転スイッチ付き
- 高出力で豊かな低音
- ステレオ又はモノラル入力。スルーシグナル出力、125Hzハイパス出力。
- 2 x 12"高出力ユニット、3" (75mm)ドライバ、両面エポキシ処理、ネオジウムマグネット
- 持ち運びに便利なハンドル
- M20のボールマウントネジ
- 信号入力表示、リミッター、異常温度、電源表示LED

使用目的

- 高品質設備用サブウーハー
- オーディオビジュアル、スピーチ、マルチメディア再生用仮設PAシステム
- 小〜中規模音楽ライブ
- モバイルDJ

主なスペック	パワードサブウーハー、ステレオクロスオーバー内蔵型
パワーアンプ出力	1,000w
周波数特性	45Hz - 125kHz (-3dB)
クロスオーバーポイント	125Hz
最大音圧	130dB (連続)、133dB (瞬間)
コネクタ (ライン入力) (パラレル出力) (MID-HI出力)	XLRタイプ x 2 XLRタイプ x 2 XLRタイプ x 2
電源	100V、1,000W
外寸 (高さ/幅/奥行き)	491mm(19.33") x 596mm(23.46") x 616mm(24.25")
重さ	49kg (107. 8 lbs)
オプションアクセサリー	KV2Hスピーカーポール CRT 0004 専用カート板 Wheel Kit ホイールキット(4個入り) EX2.2CVR without cart カートなし用カバー EX2.2CVR with cart カート使用時用カバー



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp