

EX 2.5 Mk2

A Professional Low
Frequency Solution

EX 2.5 Mk2は、2 x 15"ユニットを搭載するアクティブサブウーハーです。同様にEX2.6は、同構造のパッシブサブウーハーです。

両製品とも深く、パワフルな低音が魅力です。

EX2.5Mk2に搭載されているパワーアンプは、EPAK2500/2500Rと同等のパワーアンプで、ステレオクロスオーバー、ハイパス出力、スピーカー保護回路が入っています。EP4ケーブルを使用して、EX2.6(パッシブサブウーハー)を駆動させることが可能です。

(EP4出力にアクティブサブウーハーは、決して接続しないでください。)



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EX Series Active Speaker Systems

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバーク
- 134dB連続出力、137dB瞬間出力
- 1600W 高効率スイッチングパワーアンプ
- EP4コネクタスピーカー出力により、追加でパッシブES2.6を1台駆動可能
- サブウーハーマネージメントシステム搭載(イコライゼーション、クロスオーバー、アンプ保護回路)。出力レベルコントローラー、位相反転スイッチ付き
- 高出力で豊かな低音
- ステレオ又はモノラル入力。スルーシグナル出力、125Hzハイパス出力。
- 2x15"高出力ユニット、4" (100mm) ドライバ、両面エポキシ処理、ネオジウムマグネット
- 持ち運びに便利なハンドル
- ヘビーデューティーフロントグリル、革新的なマグネット式専用カートオプション
- 縦横置き使用可能、ESシステム用フットロック
- M20のポールマウントネジ
- 信号入力表示、リミッター、異常温度、電源表示LED

使用目的

- 高品質設備用サブウーハー
- オーディオビジュアル、スピーチ、マルチメディア再生用仮設大型PAシステム
- 中〜大規模音楽ライブ
- モバイルDJ

主なスペック	パワードサブウーハー、ステレオクロスオーバー内蔵型
パワーアンプ出力	1,600w
周波数特性	38Hz - 130kHz (-3dB)
クロスオーバーポイント	90Hz/120Hz
最大音圧	134dB (連続)、137dB (瞬間)
コネクタ (ライン入力) (パラレル出力) (MID-HI出力)	XLRタイプ x 2 XLRタイプ x 2 XLRタイプ x 2
電源	100V、1,600W
外寸 (高さ/幅/奥行き)	600mm(23.62") x 700mm(27.55") x 740mm(29.13")
重さ	65kg (143lbs)
オプションアクセサリ	KV2H スピーカーポール CRT 0004 専用カート板 Wheel Kit ホイールキット(4個入り) EX2.5CVR without cart カートなし用カバー EX2.5CVR with cart カート使用時用カバー