

EX 26 | High Intelligibility Compact Active System

EX26は、プロフェッショナルクオリティー高品質小型2ウェイフルレンジスピーカーシステムです。EX6と同様、明瞭な出力に加え、力強い音質は、スピーチや音楽用途としてはもちろん、設置場所が限られてしまう高品質な設備用途として最適です。小型ながらスタジオモニター並みのスペックを持つEX26は、新開発されたNVPDコンプレッションドライバを6"トランスコイルウーハーの間に位置する構造をしています。オンボードコントローラーもEX6と同様、クロスオーバー、位相補正、イコライゼーション、リミッターを搭載した、高音質コンパクトアクティブシステムです。



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EX Series Active Speaker Systems

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバーク
- 124dB 連続出力、127dB 瞬間出力。ハイダイナミックレンジ&ローフロアノイズ
- 370Wトータル出力。オンボードスピーカーマネージメントシステム
- 350W高効率スイッチング低域用パワーアンプ
- 高音質20W/低歪、クラスAB高域用パワーアンプ
- コンパクト、非対称、不等辺四角形キャビネットデザイン
- ステージモニター、バルコニースピーカーとしても使用可能
- ハイパスフィルター搭載(イコライゼーションと位相調整)
- 100° x 100° の広い指向性
- 特許申請中1.75"(44mm) ニトリドチタニウム ダイアフラム コンプレッション ドライバ
- ネオジウムマグネットを使用した2x6"ウーハー搭載により可能になった低歪、リニアな周波数特性。
- 持ち運びに便利なハンドル、M10x1及びM6x4の吊ポイント、Omnimount™ ブラケットポイント
- 縦、横吊り、設置用のフレキシブルなオプション ブラケット、M10サイズポイント
- ポールマウント可能
- 信号入力表示、電源表示LED

使用用途

- 高品質 設備用スピーカー
- オーディオビジュアル、スピーチ、マルチメディア再生用仮設PAシステム
- 中抜け用補助スピーカー
- 小~中規模音楽ライブ
- モバイルDJ(EX2.2またはEX2.5との併用を推奨)

主なスペック	6x2インチ 2ウェイフルレンジ パワードスピーカ
パワーアンプ出力	高域：20W、低域：350W
周波数特性	87Hz - 20kHz (-3dB)
クロスオーバーポイント	2.5kHz
最大音圧	124dB (連続)、127dB (ピーク)
指向性(水平 x 垂直)	100° x 100°
コネクタ(バランスライン入力) (バランスライン出力)	XLRタイプ (バランスライン入力) XLRタイプ (バランスライン入力)
入力感度	1.0V rms
電源	100V、370W
外寸 (高さ/幅/奥行き)	514mm(20.23") x 220mm(8.66") x 270mm(10.63")
重さ	16kg (35.21 lbs)



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp