

EX6

The Ultimate
Compact Active System

EX6は、プロフェッショナルクオリティー高音質小型2ウェイフルレンジ
パワードSRスピーカーです。EX6の明瞭な出力は、スピーチや音楽用途
としてはもちろん、設置場所が限られてしまう設備用としても最適です。
超小型ながらスタジオモニター並みのスペックを持つEX6は、新開発
されたNVPDコンプレッションドライバと、6"トランスコイルウーハー
の絶妙な組み合わせによる高音質が魅力です。
オンボードDSPとしては、クロスオーバー、位相補正、
イコライゼーション、リミッターを搭載している
アルティメイトコンパクトアクティブシステムです。



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EX Series Active Speaker System

主な仕様

- プロフェッショナル仕様、ポリマー加工バルティックバー ク
- 117dBサステイン出力、120dBピーク出力。ハイダイナミックレンジ&ローフロアノイズ
- 200Wトータル出力。オンボードスピーカーマネージメントシステム
- 180W高効率スイッチング低域用パワーアンプ
- 高品質20W、低歪、クラスAB高域用パワーアンプ
- コンパクト、非対称、不等辺四角形キャビネットデザイン
- ステージモニター、バルコニースピーカーとしても使用可能
- ハイパスフィルター搭載(イコライゼーションと位相調整)
- 100° x 100° の広い指向性
- 特許申請中1.75"(44mm) ニトリドチタニウムダイアフラムコンプレッションドライバ
ネオジウムマグネット
- 6" ウーハー、革新的なアクティブインピダンスコントロール技術(AIC)
- 持ち運びに便利なハンドル、M10x1及びM6x4の吊ポイント、オムニマウントブラケット
- 縦、横吊り、設置用のフレキシブルなオプションブラケット、M10サイズポイント
- ポールマウント用オプションアクセサリ
- 信号入力表示LED、電源LED

使用用途例

- 高品質設備用スピーカー
- オーディオビジュアル、スピーチ、マルチメディア再生用仮設PAシステム
- 中抜け用補助スピーカー
- 楽器用モニター
- コンパクトフロアーモニター

主なスペック	6インチ2ウェイフルレンジパワードスピーカ
パワーアンプ出力	高域:20W、低域:180W
周波数特性	68Hz - 20kHz (-3dB)
クロスオーバーポイント	2kHz
最大音圧	117dB(連続)、120dB(ピーク)
指向性(水平x垂直)	100° x 100°
コネクタ(バランスライン入力) (バランスライン出力)	XLRタイプ(バランスライン入力) XLRタイプ(バランスライン入力)
入力感度	1.0V rms
電源	100V、200W
外寸(高さ/幅/奥行き)	390mm(15.35") x 220mm(8.66") x 270mm(10.63")
重さ	12kg(26.4 lbs)
オプションアクセサリ	EX6 HWB 横吊ブラケット EX6 VWB 縦吊ブラケット EX6 PMNTポールマウントアダプタ KV2H スピーカーポール EX6CVR 綿入りソフトケース

KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

