

EPAK 2500

Control of
Your ES System

EPAK 2500は、ESシリーズスピーカーシステム専用、
コントローラー内蔵4-wayパワーアンプです。
このコントローラーは、単にシグナルプロセッシングのみならず、
ベースモジュール（サブウーハー）の使用台数により出力調整をします。
EPAK 2500は、バルティックバークの丈夫なキャビネットで作られています。
両サイドにはハンドルがついており、また、ケーブル収納スペースも確保
されていますので、ツアー使用も十分に考慮された設計です。
電気パーツは、各独立したサスペンションシステムで守られた、
衝撃に強い構造となっています。
大きなアルミニウム製のヒートシンクと、2基の回転可変ファンの二重
クーラントにより安定した出力を得られます。



ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp

EPAK Series Active Control Amplification

主な仕様

- ESスピーカーシステム専用、4-wayモジュラー、最大2500W出力、コントローラーパワーアンプ
- 高域: 100W クラスAB、プッシュ・プル、低相互変調、トランスバランス出力
- 中域: 200WクラスAB、プッシュ・プル、低相互変調、トランスバランス出力
- 低中域: 600W、高効率スイッチングアンプ
- 低域: 1600W、高効率スイッチングアンプ
- オンボードスピーカーマネージメントシステム、EQ、タイムアライメント、クロスオーバー保護回路、システムセットアップ、出力レベルコントロール
- ソフトスタート電源回路、ブレーカーによる電源保護
- パッシブ放熱設計と可変ファンによる二重冷却システム
- 異なるサブウーハー構成が構築可能
- エクステリアグレードのポリマー加工、バルティックバークエンクロージャー
- リムーバブルフロントカバー、中にケーブルの収納可能
- 低域キャラクター設定ーアタック/エクステンション
- 1xMH60、1xLF40、1xLF15スピーカーケーブル同梱

使用用途例

- 高品質常設設備
- プロフェッショナル仮設設備
- 中規模ライブ音楽

主なスペック

周波数特性	20Hz - 30kHz (-3dB)
総出力	2500W
歪率	0.05%以下
内蔵クロスオーバー	130Hz、500Hz、2.5kHz
外寸(高さ/幅/奥行き)	700mm (27.55") x 450mm (17.71") x 290mm (11.41")
重量	47kg (103lbs)



KV2 Audio 日本総代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014 東京都世田谷区新町2-3-2-3F
Tel:03-6804-1681 Fax:03-5450-8201
Web:www.mixwave.co.jp